

FACHADA



FICHA TÉCNICA

Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera. Interior sólido.
Textura: H1/H1



MODELO:
iG-US17



LÍNEA:
FACHADAS

BENEFICIOS



CERTIFICADOS DE CALIDAD Y ECOLOGÍA



SEGURO CONTRA TERMITAS E INSECTOS



AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE



SENSACIÓN Y APARIENCIA DE LA MADERA



RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL AGUA



MÍNIMO MANTENIMIENTO



ADECUADO PARA TEMPERATURAS VARIADAS



INSTALACIÓN



GARANTÍA

Limitada e intransferible por 10 años a partir de la fecha de compra y aplica únicamente al producto. Esta garantía cubre el reemplazo de las piezas defectuosas en caso de que el producto presente astillado, agrietamiento, putrefacción o decadencia y por daño de insectos (termitas) siendo provocados por defectos de manufactura.*
*Consultar la póliza de garantía expedida por iGreen-Grupo Arrfug, S.A. de C.V

DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN

Sobre bastidor de madera tratada, PTR, aluminio o zintro galvanizado de 1'X 2'. El bastidor debe tener una separación de 40cm de centro a centro. Sujeción de tablas con tornillos con cabeza de color para permitir expansión y contracción del producto.

DIMENSIONES	Largo: 3m Ancho: 8.00cm Grosor: 1.50cm
PESO POR TABLA	4.20Kg
CONVERSIÓN EN M²	1 tabla= 0.24 m ² / 4.16 tablas = 1m ²
CÁLCULO DE ACCESORIOS	16 tornillos de cs por tabla de 3m
GARANTÍA LIMITADA	25 años uso residencial / 10 años uso comercial



ACCESORIOS



IG-NT-CS
Tornillo con cabeza de color



COLORES



TEAK



IPE

